

milex

PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU D.O.O.
11000 BEOGRAD, Vidovdanska 2-b, Vojvode Stepe 118
tel/fax: 011/3971-341 - 011/3970-032 - 011/462-985

e-mail: milex.yu@eunet.yu

info: www.milexdoo.com



TEHNIČKA PONUDA



VarioStar 2500

Kompaktni poluautomat za MIG/MAG zavarivanje, snage 250A. Predviđen je za proizvodnju, reparature i održavanja.

POLJE PRIMENE/POSTUPCI

- MIG/MAG zavarivanje konstruktivnih čelika, prohroma, aluminijuma, žicama do Ø 1,2mm.
- Preporučeni prečnici žice za celodnevni rad - Ø 0,8mm / Ø 1,0mm.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Izvor struje – kompaktna varijanta sa 1 stepenom indukcije.
- Integrisan dodavač žice - pogon sa 2 valjka.
- Komplet neophodnih naponskih kablova i priključaka.
- MIG/MAG gorionik AL 2300 sa polikablom dužine 3,5m i euro-konektorom.
- Izbor rada sa 2 ili 4 takta.
- Mogućnost tačkastog zavarivanja.
- Mogućnost intervalnog zavarivanja - sa 2 ili 4 takta.
- Podešavanje vremena aktivnog električnog luka kod tačkastog i intervalnog postupka zavarivanja.
- Podešavanje vremena pauze aktivnog električnog luka kod intervalnog postupka zavarivanja.
- Potencijometar za podešavanje “burn back” funkcije. Pravilnim podešavanjem izbegava se ugorevanje žice u samoj kontaktnoj provodnici ili nalepljivanje na osnovni materijal na samom kraju procesa zavarivanja.
- Startovanje žice bez napona i zaštitnog gasa.
- Podešavanje vremena aktivnog početnog gasa.
- Podešavanje vremena aktivnog završnog gasa.
- Zaštita od preopterećenja sa indikatorom na kontrolnom panelu.
- Sopstvena noseća kolica sa platformom za bocu.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje:	3 x 230V/400V
Strujni opseg:	25 – 250 A
Regulacija struje:	10 položaja
Radni prečnici žice:	Ø 0,8mm do Ø 1,2mm
Struja zavarivanja 10min/40°C 30% ED	250 A
Struja zavarivanja 10min/40°C 60% ED	160 A
Struja zavarivanja 10min/40°C 100% ED	130 A
Napon praznog hoda:	38 V
Stepen zaštite:	IP 21
Dimenzije /dužina/širina/visina/:	800x380x680mm
Težina:	74 kg