

TEHNIČKA PONUDA



TransTig 1700

FRONIUS TRANSTIG 1700**TIG-DC/REL**

Invertor za TIG-DC/REL zavarivanje, snage 170A.

Uredjaj je monofazni, male težine, mobilan, što ga čini idealnim i za radionice i za reparature i održavanja raznih postrojenja i instalacija na terenu.

Za zavarivanje konstruktivnih čelika, prohroma, nikla, magnezijuma, bakra i specijalnih materijala.

POLJE PRIMENE/POSTUPCI

- TIG-DC zavarivanje beskontaktnim /HF/ paljenjem luka.
- REL zavarivanje svim tipovima obloženih elektroda do \varnothing 4,0mm.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- HF-beskontaktno paljenje električnog luka.
- Izbor rada sa 2 ili 4 takta.
- Podešavanje struje zavarivanja direktno na TIG-gorioniku.
- Ugradjene sve funkcije finog podešavanja TIG-postupka.
- Mogućnost priključenja na strujni agregat /uz kompenzaciju napona +15%/-20%/.
- Zaštita od preopterećenja sa indikatorom na kontrolnom panelu.
- Termostatski kontrolisan ventilator.
- Dva digitalna display-a za prikaz osnovnih parametara procesa zavarivanja.
- Mogućnost priključenja daljinske kontrole.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje /+15%/-30%/:	230V, 50Hz
Strujni opseg TIG-DC:	2 – 170 A
Strujni opseg REL-DC	2 – 140 A
Struja zavarivanja 10min/40°C 35% ED	170 A
Struja zavarivanja 10min/40°C 100% ED	120 A
Struja zavarivanja 10min/25°C 100% ED	150 A
Napon praznog hoda:	92 V
Stepen zaštite:	IP 23
Dimenzije /dužina/širina/visina/:	430x180x280mm
Težina:	8,9 kg